

Pliego de especificaciones técnicas

Capítulo X:

Reglón N° 1:

Palas de arrastre "tandem", de 4,5 m³ de capacidad, con accesorios para instalación tandem y avitrén delantero.

Descripción: Maquinaria para uso agrícola y vial. Capacidad de carga: 4,50 m³. Ancho de corte: 1,80 m. Accesorios para la instalación tandem y avitrén. Ruedas traseras dentro del ancho de corte. Chasis resistente a esfuerzos de flexo-torsión. Opción de uso en Tandem de 2 y 3 palas. Puntas de ejes reforzadas y cañerías hidráulicas rígidas. Potencia mínima requerida: 70 Hp (90 Hp en Tandem de 2) con cubiertas. REQUISITOS MINIMOS: Potencia en el Tractor 80/85 HP aprox / 90 HP aprox uso en Tandem. Largo total: 4,00 mts. Ancho total 2,00 mts. Trocha: 1,50 mts. Ancho de corte: 1,80 mts. Medidas cuchillas: 612 mm Largo / 178 mm Ancho / 9,8 mm Espesor. Altura Despeje (en transporte): 254 mm. Altura Despeje (en descarga) 400 mm. Capacidad 3,50 m³ aprox (al ras) / 4,5 m³ aprox (colmada). Cantidad cilindros laterales: 2. Cantidad cilindros compuerta: 1.

CANTIDAD: DOS (2)

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS OCHO MIL (\$208.000)

Reglón N°2:

Niveladora de arrastre con ancho de corte de 12 pies (dos tramos de 6 pies cada uno) Rodado 11 x 16. Con cubiertas (cinco) Operada a través de comandos hidráulicos desde el tractor. Con sistema electro hidráulico con joysticks. Con desplazamiento lateral de la máquina sobre eje trasero, angulación lanza de tiro, e inclinación de ruedas traseras. Peso 4800 Kg. Trocha delantera de 1,42 m. Trocha trasera de 2,4 m. Distancia entre eje 4,65 m.

CANTIDAD: DOS (2)

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA MIL (\$390.000)

Reglón N°3:

Tanque regador de 10.000 (diez mil) litros de capacidad. Cisterna de chapa de acero de 10.000 litros de capacidad, con boca de inspección, indicador óptico de nivel de agua y escalera trasera. Se requiere un ancho de riego mínimo de 15 metros. Con dos ejes. Tren delantero con aro de giro y lanza con enganche giratorio. Bomba de riego centrífuga de 50.000 litros/hora mínimo, acondicionada para toma de fuerza. Florones de riego de cuerpo metálico. Cañería

galvanizada. Salida de incendio y aspersión: Llave esclusora. Llantas y cubiertas 9,00 x 20" mínimo. La altura del paragolpe y la pintura exterior debe respetar normas de tránsito de carreteras.

CANTIDAD: DOS (2)

PRESUPUESTO OFICIAL: DOSCIENTOS SESENTA MIL (\$260.000)

Reglón N°4:

Tanque cisterna de 3.000 (tres mil) litros de capacidad. Con pintura de acrílico, dos ejes integrales con suspensión apta para caminos rurales. 4 (cuatro) llantas duales con cubiertas 650/700 x 16

CANTIDAD: DOS (2)

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO CUATRO MIL (\$104.000)

Reglón N°5:

Rolo o rodillo compactador "pata de cabra" de tiro. Medidas mínimas: 150 pisones, ancho de pisada de 2,4 m. Diámetro del tambor: 1,2 metros. Diámetro total: 1,6 m. Peso: 2100 kg.

CANTIDAD: DOS (2)

PRESUPUESTO OFICIAL: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL (\$182.000)

Reglón N°6:

Arado nivelador o terraceador para curvas de nivel. Requisitos mínimos: eje reforzado de 45 mm. 22 discos lisos y dentados de 28*8, con ocho bancadas, dos llantas con cubiertas 750*16. Potencia requerida 180 HP. Ancho de trabajo 9 metros. Ancho de transporte 5,00 metros. 2 cilindros hidráulicos.

CANTIDAD: DOS (2)

PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL (\$338.000)

Reglón N°7:

Casilla rodante agrícola. Requisitos mínimos: Dos ejes (cuatro llantas duales) Paneles isotérmicos. Tres ambientes (cocina, comedor y baño) Enganche delantero y trasero. Paragolpe y luces reglamentarias de circulación. Porta garrafas. Instalación de agua. Instalación eléctrica a batería y 220 volts. Capacidad cuatro operarios. Camas tipo cucheta con colchón. Calefón a gas, cocina a gas y heladera eléctrica.

CANTIDAD: DOS (2)

**PRESUPUESTO OFICIAL: TRESCIENTOS NOVENTA MIL
(\$390.000)**

Publicidad: El llamado a la presente Licitación se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba (<http://www.cba.gov.ar/licitaciones/>) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente.