

PLIEGO MOBILIARIO PP-15666

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

CONDICIONES GENERALES:

Los muebles a ejecutar serán desarmables en sus componentes principales, al mismo tiempo tendrán la suficiente resistencia para soportar adecuadamente los esfuerzos funcionales. Las piezas de vinculación entre partes, estarán convenientemente ocultas, armonizando con la línea del mueble.

Todas las superficies serán de color, textura y detalles de terminación homogéneos, con uniones disimuladas y respetando el sentido de las vetas si las tuviera.

Todas las dimensiones deberán ajustarse a las consignadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

El total de las estructuras que constituyen la obra de carpintería se ejecutarán según las reglas del arte.

Las maderas, aglomerados y maderas multilaminadas que se utilicen estarán suficientemente secas y correctamente estacionadas, sanas, carecerán de grietas, nudos saltadizos, averías o de otros defectos cualesquiera.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserradero o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin encalladuras, redondeándose ligeramente a fin de matar los filos vivos.

Los herrajes se encastrarán con limpieza en las partes correspondientes de los muebles y se ajustarán a la carpintería.

Todo defecto visible que se observe en los muebles al momento de la entrega o en el plazo de garantía, sea alabeo, torcedura, desunión, hinchazón, resecamiento, apolillado, etc., será corregido o cambiado por el adjudicatario a su exclusivo costo.

Los materiales y herrajes a utilizar en la construcción del mobiliario serán todos de primera calidad, no se aceptarán objetos que presenten defectos en el material o en la ejecución, ya sean torceduras, fallas en las uniones, roturas, rayaduras, despintado, etc.-

Las partes móviles de los muebles se colocarán de manera tal que giren y/o se muevan sin tropiezos ni fricciones innecesarias.

El sistema de armado tanto de la estructura como de las divisiones interiores será unión metálica del tipo "minifix Häfele" calidad similar ó superior con tarugos de madera y encolados. El perno de unión minifix será del tipo roscado directo con manguitos para encolar, para taladro de Ø8 y/ó Ø10mm.

Las medidas indicadas en los planos incluyen el espesor de los cantos.

Se aceptará una tolerancia de más / menos 1,5mm en medidas solicitadas por planos, sin tener en cuenta los espesores de los aglomerados, los cuales se ajustaran a lo solicitado y más / menos 50mm para aquellos renglones o ítem donde no haya referencia gráfica en el presente pliego.

Las cerraduras provistas en la totalidad del mobiliario poseerán combinaciones diferentes para cada uno, asegurando de esta forma la inviolabilidad.

Todos los escritorios y mesas destinados a equipos de computación estarán provistos de:

- Dos o más fijaciones (de acuerdo a plano) de conductores eléctricos del lado interno del cubre piernas. Dichas fijaciones serán del tipo Grampa múltiple sin taco KB8 Fischer o Sujetador pasa cable REHAU sostén simple (Código 259663.100).

Las placas de aglomerado ó MDF (fibra de densidad media) que conforman la totalidad de los muebles, tendrán un acabado con folio y resina melamínica de ambos lados.

Los colores a utilizar se clasificaran de la siguiente forma:

Ⓐ : Ceniza

Ⓑ : Grafito

De no existir disponibilidad fehaciente en el mercado de los colores solicitados, el Poder Judicial de Córdoba determinará el reemplazo de los mismos. Los colores de reemplazo se ajustarán al costo de los colores solicitados.

Los proveedores de aglomerado podrán ser MASISA ó FAPLAC, así mismo el oferente deberá considerar para la cotización y fabricación, que la marca a utilizar por cada color será la misma para todos los items integrantes de cada renglón.

El adjudicatario deberá instalar en todos los escritorios y mesas destinadas a equipos de computación un prolongador multinorma, el cual será provisto por el Poder Judicial.

Los muebles se entregarán armados y ubicados según lo indique la inspección técnica.

DESCRIPCIÓN DE LO SOLICITADO:

ITEM 1: ESCRITORIOS RECTO 1200mm

Cantidad: DERECHOS: OCHO (8)
IZQUIERDOS: OCHO (8)

Dimensiones generales:

Longitud: 1200mm

Profundidad: 750mm

Altura: 765mm

Descripción Gral. : Plano de trabajo, cajonera pedestal con un cajón con cerradura, pata lateral, bandeja porta teclado, cubre piernas, puerta cajonera. Ver plano conjunto N° **PAT-C-1200**.

Plano de trabajo (tapa): Material: aglomerado de primera calidad, espesor 25mm revestido con melamina en ambas caras. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1205**.

Cajonera pedestal: Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en su totalidad. Cantos externos y aquellos que pueden sufrir golpes o requerimientos mecánicos extremos: de PVC de espesor 2mm, cantos internos PVC de espesor 0,45mm. Para ambos casos, color: igual al color de melamina y en todo su perímetro.

Dimensiones, espesores y terminaciones superficiales según plano N° **PAT-C-1210**.

Pata lateral: Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en ambas caras, espesor 25mm. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1215**.

Cajón: Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en su totalidad, tapa frontal espesor 18mm, partes restantes espesor 12mm. Cantos de tapa frontal: de PVC de espesor 2mm, partes restantes 0.45mm. Para ambos casos: en todo su perímetro y color: igual al color de melamina.

Tirador curvado en zamak cromado mate igual a muestra provista por Poder Judicial. Previo a su colocación el adjudicatario deberá presentar los tiradores a colocar.

Guías de ruedas de extracción parcial, largo 400mm, color negro tipo Häfele (N° de referencia 423.40.340), similar o calidad superior.

Cerradura de cajón tipo HÄFELE (N° de referencia 232.40.720), similar o calidad superior.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1220**.

Bandeja porta teclado: Dimensiones: 750 x 350mm.

Material: aglomerado de primera calidad, espesor 18mm revestido con melamina en ambas caras, color: (A) Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Guías de ruedas de extracción parcial, largo 350mm, color negro tipo Häfele (Nº de referencia 423.40.335), similar o calidad superior.

Cubre piernas: Material: Aglomerado de primera calidad revestido con melamina en su totalidad, espesor 18mm. Las perforaciones y caladuras deben estar pintadas con pintura sintética de color y tono igual a la melamina. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1225**.

Puerta cajonera pedestal: Material: MDF (fibra de densidad media) de primera calidad revestido con melamina en su totalidad, espesor 18mm. Las perforaciones y caladuras deben estar pintadas con pintura sintética de color y tono igual a la melamina. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Esta puerta irá sujeta a la cajonera por dos bisagras de caja Ø 35mm para madera, para puertas enrasadas tipo Häfele, Blum, similar o calidad superior. El tope de la puerta será un amortiguador siliconado autoadhesivo.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1230**.

Se admitirá como alternativa que esta puerta sea realizada en chapa calibre 18 con altura perimetral de 18mm más 10mm de pestaña en doblé, se respetarán todas las medidas ya consignadas. Las perforaciones tendrán un repujado hacia el lado interno, no menor a 5mm.

Las bisagras a utilizar deberán ser de idénticas condiciones de funcionamiento a las solicitadas.

Terminación superficial: la superficie deberá estar libre de: rebabas, impurezas, perlas de soldadura, rayaduras producidas por discos de desbaste u otro elemento, etc. y deberá llevar el proceso de desengrase y fosfatizado previo a su pintura.

Pintura termo convertible Epoxi (en polvo) color: (B).

Para su aprobación se deberá presentar muestra.

ITEM 2: ESCRITORIOS RECTO 1400mm

Cantidad: DERECHOS: DOS (2)

IZQUIERDOS: DOS (2)

Dimensiones generales:

Longitud: 1400mm

Profundidad: 750mm

Altura: 765mm

Descripción Gral. : Plano de trabajo, cajonera pedestal con un cajón con cerradura, pata lateral, bandeja porta teclado, cubre piernas, puerta cajonera. Ver plano conjunto N° **PAT-C-1400**.

Plano de trabajo (tapa): Material: aglomerado de primera calidad, espesor 25mm revestido con melamina en ambas caras. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1405**.

Cajonera pedestal: Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en su totalidad. Cantos externos y aquellos que pueden sufrir golpes o requerimientos mecánicos extremos: de PVC de espesor 2mm, cantos internos PVC de espesor 0,45mm. Para ambos casos, color: igual al color de melamina y en todo su perímetro.

Dimensiones, espesores y terminaciones superficiales según plano N° **PAT-C-1210**.

Pata lateral: Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en ambas caras, espesor 25mm. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1215**.

Cajón: Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en su totalidad, tapa frontal espesor 18mm, partes restantes espesor 12mm. Cantos de tapa frontal: de PVC de espesor 2mm, partes restantes 0.45mm. Para ambos casos: en todo su perímetro y color: igual al color de melamina.

Tirador curvado en zamak cromado mate igual a muestra provista por Poder Judicial. Previo a su colocación el adjudicatario deberá presentar los tiradores a colocar.

Guías de ruedas de extracción parcial, largo 400mm, color negro tipo Häfele (N° de referencia 423.40.340), similar o calidad superior.

Cerradura de cajón tipo HÄFELE (N° de referencia 232.40.720), similar o calidad superior.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1220**.

Bandeja porta teclado: Dimensiones: 690 x 350mm.

Material: aglomerado de primera calidad, espesor 18mm revestido con melamina en ambas caras, color: **(A)**. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Guías de ruedas de extracción parcial, largo 350mm, color negro tipo Häfele (N° de referencia 423.40.335), similar o calidad superior.

Cubre piernas: Material: Aglomerado de primera calidad revestido con melamina en su totalidad, espesor 18mm. Las perforaciones y caladuras deben estar pintadas con pintura sintética de color y tono igual a la melamina. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1425**.

Puerta cajonera pedestal: Material: MDF (fibra de densidad media) de primera calidad revestido con melamina en su totalidad, espesor 18mm. Las perforaciones y caladuras deben estar pintadas con pintura sintética de color y

tono igual a la melamina. Cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al color de melamina.

Esta puerta irá sujeta a la cajonera por dos bisagras de caja Ø 35mm para madera, para puertas enrasadas tipo Häfele, Blum, similar o calidad superior. El tope de la puerta será un amortiguador siliconado autoadhesivo.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PAT-C-1230**.

Se admitirá como alternativa que esta puerta sea realizada en chapa calibre 18 con altura perimetral de 18mm más 10mm de pestaña en doblé, se respetarán todas las medidas ya consignadas. Las perforaciones tendrán un repujado hacia el lado interno, no menor a 5mm.

Las bisagras a utilizar deberán ser de idénticas condiciones de funcionamiento a las solicitadas.

Terminación superficial: la superficie deberá estar libre de: rebabas, impurezas, perlas de soldadura, rayaduras producidas por discos de desbaste u otro elemento, etc. y deberá llevar el proceso de desengrase y fosfatizado previo a su pintura.

Pintura termo convertible Epoxi (en polvo) color: **(B)**.

Para su aprobación se deberá presentar muestra.

ITEM 3: ARMARIO BAJO CON PUERTAS CORREDIZAS CON ESTANTE

Cantidad: DIECISEIS (16)

Dimensiones generales:

Longitud: 940mm

Profundidad: 510mm

Altura: 765mm

Descripción Gral. : Material: aglomerado de primera calidad revestido con melamina en color: según designación en plano, en su totalidad. Laterales, techo y base en espesor 25mm, cantos de PVC de espesor 2mm, en todo su perímetro, color: igual al de la melamina; divisorio, estante y puertas en espesor 18mm, cantos de PVC de espesor 1mm, en todo su perímetro, color igual al de la melamina. Fondo en chapadur plus ó MDF, revestido preferentemente con melamina o folio de ambas caras, espesor: 3 + 3mm encolados entre sí.

Las puertas serán corredizas de suave deslizamiento con herraje para hojas hasta 12 Kg., tipo Häfele (N° de referencia negro 404.14. 304-404.21.109 – 404.22.106), similar o calidad superior.

Las cubetas para accionar las puertas serán tipo Häfele (N° de referencia 151.76 902), similar o calidad superior.

El sistema de cerradura será de empuje tipo Häfele (N° de referencia 234.66.600), similar o calidad superior.

Generalidades: Para todos los casos, las combinaciones de las cerraduras serán diferentes en cada uno, asegurando la inviolabilidad.

La estructura compuesta por los laterales, tapa, base, fondo y divisorio vertical, serán fijadas por unión metálica tipo “minifix Häfele”, similar o calidad superior, con tarugos de madera y encolados con cola vinílica marca Fortex. Los estantes serán móviles en altura con soporte de estantes tipo Häfele (Nº de referencia 282.43.101), similar o calidad superior.

Dimensiones y terminación superficial según plano N° **PJ-2500**.

MUESTRAS QUE DEBERAN PRESENTARSE

Las muestras serán sujetas a un exhaustivo control de calidad, por tal motivo y si los auditores de calidad del Poder Judicial lo requiriesen, éstas podrán ser: desarmadas y/o cortadas, para verificar montajes, materiales, ejecución técnica, etc., sin que los proponentes tengan derecho a reclamo alguno por deterioro ocasionado a las mismas por este motivo, tal como lo establece el punto 2.4.6 del Decreto 1882/80.

A) PRESENTACION DE MUESTRAS EN FORMA PREVIA A LA APERTURA DE OFERTAS:

A.1) PRESENTACIÓN DE MUESTRAS DE HERRAJES, MECANISMOS, ETC.:

Se deberán presentar muestras de todos los herrajes, mecanismos, elementos de cierre, elementos de desplazamiento, pasacables, sujeta cables, candados y todo aquel accesorio que lleve el mobiliario, según lo indicado y solicitado en el presente pliego.

A.2) PRESENTACIÓN DE MUESTRA PARA EL MOBILIARIO CORRESPONDIENTE A LOS ITEMS NROS. 1, 2 Y 3:

- Escritorio recto 1200mm Item1