

Anexo I a la Compulsa Abreviada Nro. 16/2015: Planilla de Cotización

RENG	ITEM	Especificaciones Técnicas	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	LÁMPARAS	Lámpara bajo consumo E27-26W-865. 8000hs. Philips, Osram, GE o calidad superior.	10	\$	\$
2	TUBO FLUORESCENTE	Tubo fluorescente trifosforo 840, T8-18W Tipo Philips, Orsam, GE o calidad superior.	150	\$	\$
3	TUBO FLUORESCENTE	Tubo fluorescente trifosforo 840, T5-28W. Tipo Philips, Orsam, GE o calidad superior	150	\$	\$
4	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE	Artefacto aplicar tipo Bilamp Lucciola 2x18W con acrílico difusor. Balasto electrónico de alta frecuencia tipo HFP (factor de potencia corregido y THD<15%) apto para tensión entre 220 a 240V. Eficiencia energética A2.	60	\$	\$
5	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE	Artefacto 1x18W con balasto electrónico de alta frecuencia tipo HFP (factor de potencia corregido y THD<15%) apto para tensión entre 220 a 240V y acrílico difusor. Tipo Corner Lumenac, Lucciola o calidad superior.	70	\$	\$
6	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE	Artefacto de iluminación 2x28W-T5 de suspender con louver doble parabólico de alto brillo, con sistema de recuperación de flujo con punteras soldadas, equipado con balasto electrónico de alta frecuencia tipo HFP (factor de potencia corregido y THD<15%) apto para tensión entre 220 a 240V. Eficiencia A2. Tipo Philips TBS165-C6 o superior calidad. Kit de suspensión incluido 1 metro. con tubo fluorescente trifosforo 840-T5-28W tipo Philips, Osram, GE o calidad superior.	140	\$	\$
7	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE	Artefacto de iluminación 2x28W-T5 de embutir con louver doble parabólico de alto brillo, con sistema de recuperación de flujo, equipado con balasto electrónico de alta frecuencia tipo HFP (factor de potencia corregido y THD<15%) apto para tensión entre 220 a 240V. Eficiencia A2. Tipo Philips TBS165-C6 o superior calidad. con tubo fluorescente trifosforo 840-T5-28W tipo Philips, Osram, GE o calidad superior.	650	\$	\$
8	FAROLAS PARA PARED	Artefacto iluminación tipo tortuga con cuerpo inyección aluminio y vidrio termoresistente. IP54. E27-1x26W Tipo Omega Lucciola o calidad superior,	10	\$	\$
9	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EMPOTRADA	Artefacto spot embutir tipo ET200 Lucciola con lámpara led 7W o superior y zócalo E27. Redondo color blanco con vidrio.	70	\$	\$
10	ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN EMPOTRADA	Artefacto de iluminación embutir Led 15W-1200Lm-CRI superior a 80. Rendimiento lumínico superior a 80Lm/W, 4000K. Garantía integral artefacto y led por 3 años como mínimo. Vida útil 50000hs. Para embutir, diámetro 200mm aprox. Tipo GE-LDLE15W DOWNLIGHT o superior calidad.	150	\$	\$
11	PLAFONES	Artefacto de aplicar con dos lámparas reflectoras, cuerpo de acero y aros en aluminio inyectados, pintura en polvo poliéster color blanco con lámparas Led y equipo incluido. Tipo Zonic PL020/2 Lucciola, zócalo GU10, Lámpara 4,5W aprox.	20	\$	\$

RENG	ITEM	Especificaciones Técnicas	Cant.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
12	PLAFONES	Artefacto aplicar tipo Square Lucciola Led 18W, 1900Lm, 4000 K, 300mm x 300mm con difusor de policarbonato de alto rendimiento, cuerpo de acero esmaltado poliéster blanco vida útil superior a 30000hs. Garantía integral artefacto, fuente y led por 3 años como mínimo.	520	\$	\$
13	LUCES DE EMERGENCIA	Artefacto de iluminación de emergencia led, aplicar, Autónomo no permanente. Con pulsador de prueba, batería sellada de plomo-ácido de electrolito absorbido. 60 led aprox. Tipo 2020led Atomlux, Gamasonic o calidad superior.	300	\$	\$
14	LÁMPARAS DE PROYECCIÓN	Proyector asimétrico para iluminación de fachada desde el piso, tipo Premium II Lucciola con lámpara MH 250W y equipo incluido.	4	\$	\$
15	CARTEL INDICADOR	Señalizador de escape con leyenda "Salida de Emergencia", autonomía 3hs, Autónomo permanente. Tipo Wamco, Atomlux, Gamasonic o calidad superior.	60	\$	\$
16	FAROLA DE ILUMINACIÓN	Farola para iluminación exterior con cabezal Atlantis Lucciola con lámpara fluorescente compacta E40, 80W aprox. incluida, difusor de policarbonato transparente, cuerpo de aluminio inyectado, base y columna de acero, pintura en polvo poliéster, color negro. Caja de conexión a 1,20m del nivel de solado. Se solicita este modelo de luminaria ya que es el que se esta adoptando en todas las circulaciones del Polo Judicial.	10	\$	\$
TOTAL COTIZADO					

FIRMADO POR LA CRA. BEATRIZ ROLAND DE MUÑOZ, DIRECTORA DEL AREA DE ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL.